



TUBOMATIC H135 ES

Ideal para prensar mangueras hidráulicas flexibles de hasta 2" con seis espirales y tubo industrial 3".

Modelo	Longitud de mordaza (mm)	Código	Fuerza de prensado	6 espirales 2 piezas	Tubo industrial	Diámetro Máximo (mm)	Prensados por hora
TUBOMATIC H135 ES	60 a 100 *	TUBH135ES	315 TON	2"	3"	135	865
TUBOMATIC H135 EL	60 a 100 *	TUBH135EL	315 TON	2"	3"	120	865
TUBOMATIC H135/E EL	60 a 100 *	TUBHH135/EEL	300 TON	2"	3"	111	271

* SEGÚN DIÁMETRO.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para el prensado de todos los tipos de racores
- Control MACH con display de colores touch-screen 5.7"
- Interruptor posterior de final de carrera.



TAMAÑOS DE MORDAZAS DISPONIBLES

Diámetros (mm): 10 • 12 • 14 • 16 • 19 • 22 • 25 • 29 • 34 • 38 • 42 • 46 • 50 • 54 • 58 • 63 • 69 • 73.

Las imágenes e información contenida en este documento pueden ser modificadas sin previo aviso. Consulte siempre por la información actualizada antes de comprar. Todas las máquinas O+P cumplen con las normativas UNI EN ISO 12100-1, UNI EN ISO 13850; EN 60204-1; (EMC) (2004/108/CE) CEI EN 61000-6-4, CEI EN 61000-6-2.