



TUBOMATIC V250 IES / V160 IES

(Crimpado de alto volumen)

Ideal para prensar mangueras hidráulicas flexibles de hasta 3" con seis espirales y tubos industriales de hasta 10" (con mordaza especial).

Modelo	Longitud de mordaza (mm)	Código
TUBOMATIC V250 IES	60 a 145 *	TUBV250IES
TUBOMATIC V160 IES	60 a 135 *	TUBV160IES

* SEGÚN DIÁMETRO.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control PLC Siemens ES4 con display a colores touch-screen 7"
- Autolubricación de las partes en movimiento
- Bomba silenciada
- Cabeza de prensado particularmente ajustada para prensar las extremidades de la manguera con bridas de grandes dimensiones o racores a 90°
- Interruptor posterior de final de carrera
- Goniómetro para la orientación de racores
- Central hidráulica incluida.

CONTROL Y FUNCIONES

- Control electrónico táctil Es4
- Autolubricación de partes móviles
- Bomba silenciosa
- Cabezal angosto para grandes bridas y racores a 90°
- Contador de mantenimiento
- Goniómetro para orientación de racores
- Calculadora de prensado para tubo industrial
- Ideal para producción en serie.

TAMAÑOS DE MORDAZAS DISPONIBLES

Diámetros (mm): 10 • 12 • 14 • 16 • 19 • 22 • 25 • 29 • 34 • 38 • 42 • 46 • 50 • 54 • 58 • 63 • 69 • 73 • 77 • 86 • 96 • 103 • 106 • 111 • 116 • 121 • 126 • 131 • 136 • 146 • 156 • 166 • 178 • 190 • 200.

Las imágenes e información contenida en este documento pueden ser modificadas sin previo aviso. Consulte siempre por la información actualizada antes de comprar. Todas las máquinas O+P cumplen con las normativas UNI EN ISO 12100-1, UNI EN ISO 13850; EN 60204-1; (EMC) (2004/108/CE) CEI EN 61000-6-4, CEI EN 61000-6-2.