



TUBOMATIC H47

Versátil y adecuada para múltiples aplicaciones, es la máquina perfecta para los centros de asistencia móviles. Ideal para prensar mangueras hidráulicas flexibles hasta 1" 2 trenzas.

Modelo	Apertura Morsetti	Código	Fuerza de prensado	Capacidad Espirales	Diámetro Máximo (mm)	Prensados por hora
TUBOMATIC H47/E EL	Ø + 20 mm	TUBH47/EEL	120 TON	1"4 SP	46	930
TUBOMATIC H47 PM	Ø + 20 mm	TUBH47PM	100 TON	1"2 SP	46	N/D
TUBOMATIC H47 PI	Ø + 20 mm	TUBH47PI	100 TON	1"2 PI	46	N/D
TUBOMATIC H47 E	Ø + 20 mm	TUBH47E	100 TON	1"2 SP	46	N/D

ND: NO DISPONIBLE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bomba manual
- Luz para indicar el diámetro de prensado
- Útil para cambiar las mordazas.

CONTROL Y FUNCIONES

- H47/E EL: Control electromecánico, ideal para servicio.
- H47 PM: Bomba neumohidráulica, entrada neumática.
- H47 PI: Bomba manual, indicador LED del diámetro de prensado alcanzado.
- H47 E: Modelo básico, disponible con bomba separada.

TAMAÑOS DE MORDAZAS DISPONIBLES

Diámetros (mm): 10 • 12 • 14 • 16 • 19 • 22 • 25 • 29.



Las imágenes e información contenida en este documento pueden ser modificadas sin previo aviso. Consulte siempre por la información actualizada antes de comprar. Todas las máquinas O+P cumplen con las normativas UNI EN ISO 12100-1, UNI EN ISO 13850; EN 60204-1; (EMC) (2004/108/CE) CEI EN 61000-6-4, CEI EN 61000-6-2.